Installation meiner IPFire patches:

WinSCP Anmeldung				<u>? ×</u>
 G. Sitzung Gespeicherte Sitzung G. Umgebung G. Verzeichnisse 	Sitzung <u>R</u> echnernam ipfire	e		Port <u>n</u> ummer
	<u>B</u> enutzernam	e	<u>K</u> ennwort	
Einstellungen	root		•••••	
	Datei mit priv	atem Schlüssel		
	⊢ ⊢Protokoll			
	O <u>S</u> FTP	 SFTP (not 	falls SCP)	⊂ S <u>C</u> P
Expertenmodus				
<u>Ü</u> ber Language	es	<u>Speicher</u>	Anmelde	en Hilfe

WinSCP starten und sich auch dem IPFire Rechner anmelden:

Falls Sie sich das erste mal Anmelden müssen sie einige Sicherheitsabfragen bestätigen. Danach sollte ein dem Norton Commander angelehntes Fenster erscheinen.

🧤 root - root@ipfire - WinSCI	Р					
Lokal <u>M</u> arkieren <u>D</u> ateien <u>B</u> ef	ehle <u>S</u> itzung <u>E</u> instellunge	n <u>e</u> ntfernt <u>H</u> i	lfe			
🌘 🗄 🗊 🛛 🛗 🗳 🍕	🕨 🌌 😤 🖽 E	- 🗸 🔹 🖗	Standard	• 🕸 🚳 •		
🖙 F: USB 💌 🗢	• => • 🔁 🔯 🚮	🖗 🖾 🐮	i root	▼ 🕂 🕶	- 🔝 应 🚮 🙋	🔄 🗄
F:\Server\IPFIRE Patches\IPFIRE	E Patches\2. disk graph		/root			
Name 🛆	Größe Typ	Geänder	Name 🛆	Grö	Be Geändert	Rechte
1 🖻	Darüberliegend	l 11.05.2	(b)		16.05.2006 11:	rwxr-xr-
🔤 xhddgraph.tar.bz2	6.962 BZ2-Datei	14.05.2	ignupg		16.05.2006 11:	rwx
			inc .mc		16.05.2006 11:	rwxr-xr-
			.vimrc		26 26.08.2005 02:	rw-rr
		Þ	•			•
0 B von 6.962 B in 0 von 1			0 B von 26 B in 0 v	von 3		
🛿 🧬 F2 Umbenennen 📝 F4 Bearbeiten 🖺 F5 Kopieren 🥼 F6 Verschieben 💣 F7 Verzeichnis erstellen 🗙 F8 Löschen 🕋 F9 Eigenschaften 💙						
3.635 B 7.944 B	e 🚊 🕱 🔒 a	es	SFTP (v3)	0:03:45		//.

Hier mit F7 im Rechten Fenster (der IPFire Seite) einen neuen Ordner anlegen.

Erzeuge Ordner	? ×
Neuen Ordnername eingeben	
xhddgraph	
OK Abbrea	chen <u>H</u> ilfe
📲 root - root@ipfire - WinSCP	
Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen entfernt H	tilfe
🚺 🏟 🛛 🖬 📲 😂 💽 🔤 🛃 🔚 🚍 🔯	🧭 🛛 Standard 🔹 🔹 🖉 🗸
두 F: USB 💽 🔄 🗢 🔹 🖄 🕼 😒 😪 🤮	🔁 root 💌 🗢 🗸 🖄 🖾 🖄 😂 😫
F:\Server\IPFIRE Patches\IPFIRE Patches\2. disk graph	/root
Name △ Größe Typ Geänder	Name △ Größe Geändert Rechte Image: State Stat
i xhddgraph.tar.bz2 6.962 BZ2-Datei 14.05.2	Canada and a construction of the construction
	C 16.05.2006 11: rwxr-xr-
	Exhadgraph 16.05.2006 09: rwxr-xr- vimrc 26 26.08 2005 02: rww-r-r
U B von 5.952 B in U von 1	U B von 25 B in U von 4
4.479 B 8.124 B 🤬 🧐 🔒 aes	SFTP (v3) 0:04:34

Mit Enter oder der Maus in diesen neuen Ordner wechseln.

🌆 xhddgraph - root@ipfire - Win	5CP					
Lokal Markieren Dateien Befehle	Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen entfernt Hilfe					
🛛 🏟 🖪 🗊 🔹 🔛 🗳 🗳	📼 🛃 😜 I 🖽 🖂 🖾 I	🗘 🧭 Standard 🔹 😨	1 🥨 🔹			
🗣 F: USB 💌 🛛 🖛 👻 =	🔶 - 🗈 🖾 🚮 🙆	🎦 🗁 xhddgraph 🔽 🛛 🔇	I 🖭 🚈 🚮 😰 😂 🗞			
F:\Server\IPFIRE Patches\IPFIRE Pat	ches\2. disk graph	/root/xhddgraph				
Name 🛆 🛛	Größe Typ Geä	ändei Name 🛆	Größe Geändert Rechte			
🔁	Darüberliegend 11.	.05.2 💼	16.05.2006 09: rwxr-x			
🖬 ×hddgraph.tar.bz2	6.962 BZ2-Datei 14.	.05.2				
			_			
0 B von 6.962 B in 0 von 1		0 B von 0 B in 0 von 0				
📲 🖗 F2 Umbenennen 📝 F4 Bearbeit	en 📑 F5 Kopieren 📑 F6 Ver	schieben 💣 F7 Verzeichnis erstellen	🗙 F8 Löschen 😭 F9 Eigenschaften 💙			
4.767 B 8.203 B	🔍 🧏 🔒 aes	SFTP (v3) 0:05:03				

Das zu Installierende Programm im linken Fenster auswählen und mit F5 kopieren.

Kopiere		? ×					
Kopiere Datei 'xhddgraph.tar.bz2' nach Entferntes Verzeichnis							
/root/xhddgraph/*.*		-					
Im Hintergrund übertragen	(In die Übertragungsjiste aufnehm						
Profile	Mehr>> Kopiere Abbrechen	Hilfe					

ୟ xhddgraph - root@ipfire	- WinSCP							
Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen entfernt Hilfe								
🚺 🗗 📦 🔹 🔐 😫	📀 🖭 🛃	8 😤 🗄 🖃	∀ \$	Standard Standard	- 0-	- 🐼 -		
🗣 F: USB 💽 🔍		🖻 🕅 🚮 👩	🔄 🐮	🗀 xhddgraph		• 🔿 -	🖻 🗖 🚮 💆	🖮 🐮
F:\Server\IPFIRE Patches\IPF	IRE Patches\2	2. disk graph		/root/xhddgraph				
Name 🛆	Größe	Тур	Geänder	Name 🛆		Größe	Geändert	Rechte
		Darüberliegend	11.05.2				16.05.2006 09:	rwxr-x
🔟 xhddgraph.tar.bz2	6.962	BZ2-Datei	14.05.2	🔟 xhddgraph.tar.bz2		6.962	14.05.2006 19:	rw-rr
•			▶	 ∙				Þ
0 B von 6.962 B in 0 von 1				0 B von 6.962 B in 0 von	1			
📲 🖗 F2 Umbenennen 📑 F4 I	Bearbeiten 🛱	🚡 F5 Kopieren 🖀 F	=6 Verschieb	en 💣 F7 Verzeichnis er:	stellen	🗙 F8 Lösch	en 🖀 F9 Eigensch	aften »
5.314 B 15.43	19 B 🧕	🕽 🥦 🔒 aes		SFTP (v3) 0:17:	51			1.

Der erste Teil (das kopieren auf die IPFire Maschin) ist jetzt erledigt. WinSCP kann geschlossen werden.

Jetzt PuTTY starten und sich als 'root' anmelden:

💥 PuTTY Configuratio	n	×			
Category:					
⊡- Session	Basic options for your PuTTY se	ession			
Logging	Specify your connection by host name or IP address				
Keyboard	Host <u>N</u> ame (or IP address)	Port			
Bell	ipfire	222			
Features	Protocol:	6.000			
		• <u>5</u> 5H			
Behaviour	Load, save or delete a stored session				
- Translation	Sav <u>e</u> d Sessions	_			
- Selection					
Colours	Default Settings	Load			
		<u> </u>			
Telnet					
Rlogin		<u>D</u> elete			
⊟ SSH					
Auth					
Bugs	Close <u>w</u> indow on exit: C Always C Never C Only on (clean exit			
About	<u>O</u> pen	Cancel			

hier mit

- 'cd xhddgraph' in den Ordner wechseln
- 'bzip2 -d xhddgraph.tar.bz2' die Datei dekomprimieren
- 'tar -xf xhddgraph.tar' die Datei auspacken und mit
- './install.sh' installieren.

🚰 ipfire.localdomain - PuTTY	
login as: root	A
root@ipfire's password:	
Last login: Tue May 16 10:16:52 2006 from nb-arne	
root@ipfire:~ # cd xhddgraph	
root@ipfire:~/xhddgraph	
root@ipfire:~/xhddgraph	
root@ipfire:~/xhddgraph # ./install.sh	
Backup ini files	
Copy xhddgraph	
patching file /etc/rc.d/rc.sysinit	
Prepeare uninstaller	
Sucessfull installed.	
root@ipfire:~/xhddgraph #	
	T

Den Installationsordner sollte man aufheben da hier die Informationen zur Deinstallation abgelegt sind. Wenn Sie das Programm loswerden möchten sollte es mit ./uninstall.sh entfernt werden. Außerdem legt der Installer wie auch der Uninstaller Backups von den Dateien an die er verändert. Dies kann hilfreich sein falls doch mal was schiefgeht.

Viel Spaß Arne.F